


# DAILY



## Vetrato 50C17



### Especificações Técnicas

Comprimento total (CT)	7.012 mm
Largura (L)	2.025 mm
Altura (A)	2.930 mm
Entre-eixos (EE)	3.950 mm
Balço dianteiro/traseiro (BD/BT)	998 – 2.064 mm
Altura interna (corredor)	1.900 mm
Altura piso interno ao solo (carregado)	661 mm
Altura de acesso*	385 mm
Largura da porta	1.250 mm
Raio de giro entre passeios	7.500 mm
Raio de giro batente/batente	8.000 mm
Ângulo de ataque/saída	18° / 6°
Capacidade técnica eixo traseiro	3.700 kg
Capacidade técnica eixo dianteiro	1.900 kg
Peso bruto total	5.000 kg



IVECO FPT  
FIC DS 125 kW  
(170 cv)

\* Referência meio-fio 150 mm.

IVECO  
BUS

## MOTOR

IVECO FPT FIC DS.  
Diesel 4 cilindros em linha, injeção direta (*Common Rail*).  
Potência máxima 125 kW (170 cv) @ 3.500 rpm.  
Torque máximo 400 Nm @ 1.250 – 3.000 rpm.  
Cilindrada total 3 litros.  
Capacidade de óleo (filtro + cárter) de 6,9 litros.  
Capacidade do fluido de arrefecimento de 10,2 litros.  
Sistema EGR – não utiliza ARLA 32.

## TRANSMISSÃO

Mecânica, ZF 6S 420.  
6 marchas.

## EIXO TRASEIRO

Redução simples.  
Relação de redução 4,10:1.

## EIXO DIANTEIRO

Tipo mecanismo – barra de torção.

## SUSPENSÃO

Suspensão dianteira – braços independentes com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.  
Suspensão traseira – molas trapezoidais de duplo estágio com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

## FREIOS

Hidráulico servoassistido à disco nas rodas dianteiras e traseiras.  
Freio de estacionamento mecânico atuando nas rodas traseiras.  
ABS – sistema antibloqueio de freios.  
EBD – distribuição eletrônica de frenagem.

## TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Material plástico.  
Capacidade de 100 litros.

## RODAS E PNEUS

Rodas a disco de aço.  
Aros 5" x 16,0".  
Pneus radiais sem câmara 195/75R16.

## CARROCERIA/EQUIPAMENTOS EXTERNOS

Setas nos retrovisores.  
Estribo lateral junto à porta.  
Protetor de cárter.

## EQUIPAMENTOS INTERNOS

Porta lateral corrediça.  
Revestimento das poltronas em tecido.  
Alto-falantes.

## EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Alternador 14 volts – 140 A.  
Tensão nominal 12 volts.  
Bateria 110 Ah.  
Motor de partida 2,5 kW.  
Retrovisor aquecido com comando elétrico.  
Sistema de vidros com acionamento elétrico.  
Sistema de travas das portas com acionamento elétrico.  
Rádio CD player/MP3.

## JANELAS/CLIMATIZAÇÃO

Ar-condicionado.

## POSTO DO MOTORISTA

Banco do motorista ajustável com cinto de segurança de 3 pontas.  
Direção com acionamento hidráulico.  
Airbag motorista + acompanhantes.  
Moderno painel de instrumentos de fácil leitura.  
Computador de bordo.  
Piloto automático.  
Tacógrafo diário.

## CORES

Sólidas:

Azul Búzios



Vermelho Alpine



Branco Banchisa



Vermelho Modena



Metálicas:

Azul Vitality



Prata Bari



Cinza Scandium



Verde Savage



Laranja Spot



Verde Twist



Centro de Atenção ao Consumidor

**0800 702 3443**

falecomaiveco@br.iveco.com.br

**www.ivecobus.com.br**

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.

A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.



Veículo atende a legislação Proconve P7.  
Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.

IVECO BUS – Rua Senador Milton Campos, 175 – Nova Lima, Minas Gerais, Brasil  
IVECO BUS reserva-se ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.